



1 LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	ÚČEL	PLOCHA, m ²	PODLAHOVÁ KRYTINA	ÚPRAVA POVrchU STĚN	POZNÁMKA
201	SCHODIŠTĚ	17,06	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENÁ OMÍTKA, SKLEN. FASÁDA	
202	VÝTAH	2,89	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENÁ OMÍTKA, SKLEN. FASÁDA	
203	CHODBA	60,89	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
204	ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ	6,91	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
205	CHODBA	5,50	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	VÁPENÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
206	VÝTAH	2,89	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENÁ OMÍTKA	VÝŠKA OBKLADU 2500mm
207	SKLAD TERMOŠŮ	5,54	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENÁ OMÍTKA, KERAM. OBKLAD	VÝŠKA OBKLADU 2500mm
208	WC	2,30	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENÁ OMÍTKA, KERAM. OBKLAD	VÝŠKA OBKLADU 2500mm
209	UMÝVARNA TERMOŠŮ	7,84	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENÁ OMÍTKA, KERAM. OBKLAD	VÝŠKA OBKLADU 2500mm
210	TERASA	94,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENÁ OMÍTKA	
211	VÝJEJ JÍDEL	18,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	

2

212	UMÝVARNA BÍLÉHO NÁDOBÍ	17,24	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENÁ OMÍTKA, KERAM. OBKLAD	VÝŠKA OBKLADU 1800mm
213	KANCELÁŘ	16,88	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	VÁPENÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
214	VEDENÍ	16,88	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	VÁPENÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
215	JEDNÁČÍ MÍSTNOST	25,80	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	VÁPENÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
216	WC ŽENY	14,65	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ, KER. OBKLAD	VÝŠKA OBKLADU 2500mm
217	WC IMOBILNÍ ŽENY	3,97	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ, KER. OBKLAD	VÝŠKA OBKLADU 2500mm
218	ÚKLID	1,64	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ, KER. OBKLAD	VÝŠKA OBKLADU 2500mm
219	WC IMOBILNÍ MUŽI	3,97	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ, KER. OBKLAD	VÝŠKA OBKLADU 2500mm
220	WC MUŽI	14,65	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ, KER. OBKLAD	VÝŠKA OBKLADU 2500mm
221	SKLAD ČIST. PROSTŘEDKŮ	1,64	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ, KER. OBKLAD	VÝŠKA OBKLADU 2500mm
222	JÍDELNA	93,63	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	

3 LEGENDA MATERIÁLŮ

	OBVODOVÉ ŽDIVO TL. 300 mm Z PÓRBETONOVÝCH TVÁRNIC YTONG STANDARD 300x249x599mm, ZDĚNÍ NA MALTU TL. 1-3mm, SOUČINĚTEL PROSTUPU TEPLA 0,330 W/m ² K
	ŽELEZOBETONOVÉ PŘEFABRIKOVANÉ SLOUPY, TŘÍDA BETONU C20/25
	ZDIVO VNITŘNÍCH PŘÍČEK TL. 150mm Z PÓRBETONOVÝCH TVÁRNIC YTONG KLASIK 150x249x599mm, ZDĚNÍ NA MALTU TL. 1-3mm
	OCEL
	MONOLITICKÝ ŽELEZOBETON
	PŘÍČKY SÁDROKARTONOVÉ
	TEPELNÁ IZOLACE TL. 140 mm ISOVER TF PROFÍ Z MINERÁLNÍ VLNY, SOUČINĚTEL TEPELNÉ VODIVOSTI λ=0,036

4 LEGENDA PŘEKLADŮ

OZNAČENÍ	POPIS	PROFIL	DĚLKA	POČET
P1	PŘEKLAD YTONG PSF 150-2500	124x150 mm	2500	1
P2	PŘEKLAD YTONG PSF 150-1250	124x150 mm	1250	13
P3	PŘEKLAD YTONG NOP 250-1300	249x250 mm	1250	1
P4	PŘEKLAD YTONG PSF 150-1500	124x150 mm	1500	1

5 POZNÁMKY

PŘEDSAZENÁ KONSTRUKCE: OCELOVÝ RÁM Z SVAŘOVANÝCH PROFILŮ JE OPLAŠTĚN CEMENTOTŘÍSKOVÝMI DESKAMI CETRIS + ZTUŽUJÍCÍ SÍŤOVINA + OMÍTKA