



1 LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| ČÍSLO | ÚČEL               | PLOCHA, m <sup>2</sup> | PODLAHOVÁ KRYTINA | ÚPRAVA POVRCHU STĚN                   | POZNÁMKA             |
|-------|--------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 101   | SHOWROOM           | 72,53                  | KERAMICKÁ DLAŽBA  | VÁP. OMÍTKA, SKLEN. PŘÍČKY, SKL. FAS. |                      |
| 102   | CHODBA             | 55,26                  | KERAMICKÁ DLAŽBA  | VÁP. OMÍTKA, STUKOVÁ                  |                      |
| 103   | BEZPEČNOST         | 16,21                  | KERAMICKÁ DLAŽBA  | VÁP. OMÍTKA, STUKOVÁ                  |                      |
| 104   | ZÁZEMÍ BEZPEČNOSTI | 16,21                  | KERAMICKÁ DLAŽBA  | VÁP. OMÍTKA, STUKOVÁ                  |                      |
| 105   | BUFET              | 8,17                   | KERAMICKÁ DLAŽBA  | VÁP. OMÍTKA, KERAM. OBKL.             | VÝŠKA OBKLADU 2000mm |
| 106   | KONZUMACE          | 17,73                  | KERAMICKÁ DLAŽBA  | VÁP. OMÍTKA, SKLEN. PŘÍČKY            |                      |
| 107   | SKLAD BUFETU       | 9,15                   | KERAMICKÁ DLAŽBA  | VÁP. OMÍTKA, STUKOVÁ                  |                      |
| 108   | SCHODIŠTĚ          | 29,97                  | KERAMICKÁ DLAŽBA  | VÁP. OMÍTKA, STUKOVÁ                  |                      |
| 109   | VÝTAH              | 2,89                   | KERAMICKÁ DLAŽBA  | VÁP. OMÍTKA, STUKOVÁ                  |                      |
| 110   | JEDNACÍ MÍSTNOST   | 25,80                  | KERAMICKÁ DLAŽBA  | VÁP. OMÍTKA, STUKOVÁ, KER. OBKLAD     | VÝŠKA OBKLADU 2500mm |
| 111   | WC ŽENY            | 14,65                  | KERAMICKÁ DLAŽBA  | VÁP. OMÍTKA, STUKOVÁ, KER. OBKLAD     | VÝŠKA OBKLADU 2500mm |

2

|     |                        |       |                  |                                    |                      |
|-----|------------------------|-------|------------------|------------------------------------|----------------------|
| 112 | WC IMOBILNÍ ŽENY       | 3,97  | KERAMICKÁ DLAŽBA | VÁP. OMÍTKA, STUKOVÁ, KER. OBKLAD  | VÝŠKA OBKLADU 2500mm |
| 113 | ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST      | 1,64  | KERAMICKÁ DLAŽBA | VÁP. OMÍTKA, STUKOVÁ, KER. OBKLAD  | VÝŠKA OBKLADU 2500mm |
| 114 | WC IMOBILNÍ MUŽI       | 3,97  | KERAMICKÁ DLAŽBA | VÁP. OMÍTKA, STUKOVÁ, KER. OBKLAD  | VÝŠKA OBKLADU 2500mm |
| 115 | WC MUŽI                | 14,65 | KERAMICKÁ DLAŽBA | VÁP. OMÍTKA, STUKOVÁ, KER. OBKLAD  | VÝŠKA OBKLADU 2500mm |
| 116 | SKALD ČIST. PROSTŘEDKŮ | 1,64  | KERAMICKÁ DLAŽBA | VÁP. OMÍTKA, STUKOVÁ, KER. OBKLAD  | VÝŠKA OBKLADU 2500mm |
| 117 | TŽB                    | 35,28 | KERAMICKÁ DLAŽBA | VÁP. OMÍTKA, STUKOVÁ, KERAM. OBKL. | VÝŠKA OBKLADU 2500mm |
| 118 | CHODBA                 | 22,89 | KERAMICKÁ DLAŽBA | VÁP. OMÍTKA, STUKOVÁ               |                      |
| 119 | DÍLNA                  | 33,88 | KERAMICKÁ DLAŽBA | VÁP. OMÍTKA, STUKOVÁ               |                      |
| 120 | SKLAD                  | 23,92 | KERAMICKÁ DLAŽBA | VÁP. OMÍTKA, STUKOVÁ               |                      |
| 121 | SKLAD ODPADKŮ          | 3,27  | KERAMICKÁ DLAŽBA | VÁP. OMÍTKA, STUKOVÁ, KER. OBKLAD  | VÝŠKA OBKLADU 2500mm |
| 122 | ZÁSObOVÁNÍ JÍDELNY     | 6,01  | KERAMICKÁ DLAŽBA | VÁP. OMÍTKA, STUKOVÁ               |                      |

3 LEGENDA MATERIÁLŮ

|  |   |
|--|---|
|  | OBVODOVÉ ŽDIVO TL. 300 mm Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC YTONG STANDARD 300x249x599mm, ZDĚNÍ NA MALTU TL. 1-3mm, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA 0,330 W/m <sup>2</sup> K |
|  | ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ SLOUPY, TŘÍDA BETONU C20/25   |
|  | ZDIVO VNITŘNÍCH PŘÍČEK TL. 150mm Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC YTONG KLASIK 150x249x599mm, ZDĚNÍ NA MALTU TL. 1-3mm  |
|  | OCEL  |
|  | MONOLITICKÝ ŽELEZOBETON   |
|  | PŘÍČKY SÁDROKARTONOVÉ   |
|  | TEPELNÁ IZOLACE TL. 140 mm ISOVER TF PROFÍ Z MINERÁLNÍ VLNÝ, SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI λ=0,036   |

4 LEGENDA PŘEKLADŮ

| OZNAČENÍ | POPIS                     | PROFIL     | DĚLKA | POČET |
|----------|---------------------------|------------|-------|-------|
| P1       | ŘEKLAD YTONG PSF 150-2500 | 124x150 mm | 2500  | 3     |
| P2       | ŘEKLAD YTONG PSF 150-1250 | 124x150 mm | 1250  | 11    |
| P3       | ŘEKLAD YTONG NOP 300-1500 | 249x300 mm | 1500  | 2     |
| P4       | ŘEKLAD YTONG PSF 150-1500 | 124x150 mm | 1500  | 3     |

5 POZNÁMKA

PŘEDSAZENÁ KONSTRUKCE: OCELOVÝ RÁM ZE SVAROVANÝCH PROFILŮ JE OPLÁŠTĚN CEMENTOTŘÍŠKOVÝMI DESKAMI CETRIS + ZTUŽUJÍCÍ SÍŤOVINA + OMÍTKA