

ŘADA T06B

Jedná se o evoluci soustavy G57. Byl převzán jednotný rozpon 3,6 m a příčný nosný systém s podélným ztužením. Na vývoji této soustavy se pracovalo od konce 50. let a výstavba začal v první třetině 60. let. Soustava T06B je nejčastější soustavou v ČR i SR.

Řešení obvodového pláště nebylo závazné a proto vypadají T06B v různých krajích odlišně. Obvodové pláště byly zpravidla parapetní s meziokenními pilířky, vyskytovaly se ale také celostěnové nebo spínané obvodové pláště. Hodně se experimentovalo se složením betonové směsi jednotlivých variant obvodových plášťů, a to dle materiálové základny daného kraje (např. v Ostravě se jako přísada používala struska). Nejčastější jsou řadové sekce, hojně se ale vyskytují i věžové a bodové sekce.

Většina z variant T06B má své označení, například v Olomouci je to T06B-OL, v Ostravě pak T06B-OS atd. Ne vždy to tak je ale, existují například i varianty s označením T06B-PSO, KDU, PSB-U atd., kde už označení není tak jednoznačné. Navíc nejstarší typy T06B nemají své specifické označení vůbec. Celkově existují desítky typů T06B. Mnohdy bylo v jednom městě vyprojektováno více typů.



T06B s parapetním obvodovým pláštěm



T06B s celostěnovým obvodovým pláštěm

T06B-BTS



T06B-OS

