

ŘADA T08B

Konstrukční soustava T08B byla vyvíjena současně s T06B. Tato soustava užívala jednotný rozpon 6 m. Šestimetrový rozpon měl velkou výhodu v možnosti vytvářet téměř libovolné dispozice v buňce. V nosné buňce byly užitě nenosné příčky z lehkých materiálů.

Pro soustavu jsou typické řadové sekce o třech modulech s počtem 6 nebo 8 NP. Vyskytuje se zde zásadně jednoramenné schodiště a předsazené lodžie.

Z T08B vznikla později soustava VVÚ-ETA.

NKS

Na základě zkušeností z dosavadní panelové výstavby vznikly v roce 1972 typové podklady pro nové konstrukční soustavy. V nových požadavcích se tak uplatňovaly dvouplášťové střechy, sendvičové obvodové panely a byl vyvinut nový typ oken s lepšími izolačními vlastnostmi.

Velmi důležitým prvkem v nových směrnících byla vyšší prostorová tuhost – stropní panely nebyly již svařovány jen k nosným stěnám, ale i k okolním stropním dílcům. NKS řeší také požární bezpečnost a odolnost.

Vznikly zcela nové soustavy, jako BA-NKS, B70 nebo OP1.11. Upraveny byly i stávající soustavy, např. T06B-BTS, která vznikla z 706B-OS

V roce 1979 došlo k tepelně technické revizi. Soustavy taky byly mírně upraveny a označovali se s dodatečným "R" na konci původního názvu.

VVÚ-ETA

Vznikla úpravou soustavy T08B. K původnímu rozponu 6 metrů byl přidán doplňkový rozpon 3 metrů. Spadá pod NKS. Výstavba probíhala ve středních Čechách.



T08B



VVÚ-ETA

BA-NKS česká a slovenská verze

