

A_solaio controterra

- pavimentazione
- massetto porta impianti (9 cm)
- barriera al vapore
- isolante termico (10 cm)
- soletta con rete elettrosaldata (6 cm)
- vespaio con elementi "igloo" (25 cm)
- magrone
- guaina impermeabilizzante

B_infisso

- infisso in legno con anta apribile
- listellatura in legno

C_solaio di copertura

- rivestimento in lamiera metallica
- ghiaia drenante
- guaina impermeabilizzante
- massetto in pendenza (1,5%)
- isolante termico (10 cm)
- barriera al vapore
- solaio in lamiera grecata+ soletta (18 cm)
- trave in IPE
- controsoffitto in listelli di legno

D_chiusura verticale

- rivestimento in macigno del Mugello (8 cm)
- guaina impermeabilizzante
- isolante termico (15 cm)
- tamponamento in blocchi di laterizio (30 cm)
- intonaco (2 cm)

E_solaio di copertura

- tetto giardino sedum (25 cm)
- guaina impermeabile
- isolante termico (sp. 10 cm)
- solaio in lamiera grecata+ soletta (18 cm)
- trave in IPE
- controsoffitto in listelli di legno

F_chiusura verticale interna

- intonaco (2 cm)
- tamponamento in blocchi di laterizio (30 cm)
- isolante termo-acustico (12 cm)
- cavedio portaimpanti (6 cm)
- rivestimento interno in macigno del Mugello (5 cm)

